



# AMD-HBTW-512

## OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED

- > Skuteczność świetlna do 160 lm/W
- > Stopień ochrony IP66
- > Stopień wytrzymałości IK10
- > Montaż zwieszany lub nastropowy

Produkt	AMD-HBTW-512-20W	AMD-HBTW-512-30W	AMD-HBTW-512-40W	AMD-HBTW-512-50W	AMD-HBTW-512-60W
Moc znamionowa	20 W	30 W	40 W	50 W	60 W
Napięcie znamionowe	200-240 V AC				
Wymiary	600×62×69 mm	1200×62×69 mm	1500×62×69 mm	1200×62×69 mm	1500×62×69 mm
Waga	0,8 kg	1,1 kg	1,25 kg	1,25 kg	1,25 kg 1,5 kg
Strumień świetlny	2800-3200 lm	4100-4900 lm	5600-6400 lm	7000-8000 lm	8400-9600 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K				
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80				
Żywotność	100 000 h				
Kąt świecenia	120°				
Stopień ochrony IP	IP66				
Stopień wytrzymałości IK	IK10				
Współczynnik mocy	> 0,90				