



AMD-HBT204

LINIA ŚWIETLNA LED

- > Skuteczność świetlna do 150 lm/W
- > Montaż nastropowy lub zwieszany
- > Wytrzymałość mechaniczna IK10
- > Możliwość tworzenia linii świetlnych

Produkt	AMD-HBT204-10W	AMD-HBT204-15W	AMD-HBT204-20W	AMD-HBT204-30W	AMD-HBT204-40W
Moc znamionowa	10 W	15 W	20 W	30 W	40 W
Napięcie znamionowe	100-277 V AC				
Wymiary	298×37×37 mm 588×37×37 mm	1198×37×37 mm	588×37×37 mm 1198×37×37 mm	1198×37×37 mm 1498×37×37 mm	1498×37×37 mm
Waga	0,25 kg 0,45 kg	0,8 kg	0,45 kg 0,8 kg	0,8 kg 1,2 kg	1,2 kg
Strumień świetlny	1300-1500 lm	1950-2250 lm	2600-3000 lm	3900-4500 lm	5200-6000 lm
Max. liczba opraw w linii	115 szt.	76 szt.	57 szt.	38 szt.	28 szt.
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K				
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80 (opcjonalne Ra > 90)				
Żywotność	100 000 h				
Montaż	nastropowy / zwieszany				
Kąt świecenia	120°				
Stopień ochrony IP	IP54				
Stopień wytrzymałości IK	IK10				
Współczynnik mocy	> 0,90				