



AMD-STN

OPRAWA ULICZNA LED

- > Szeroki wybór mocy i kątów rozsyłu światła oprawy
- > Aluminiowa obudowa zapewniająca doskonałe odprowadzenie ciepła
- > Stopień ochrony IP66
- > Stopień wytrzymałości IK08

Produkt	AMD-STN-15W	AMD-STN-20W	AMD-STN-30W	AMD-STN-40W	AMD-STN-50W	AMD-STN-60W	AMD-STN-70W	AMD-STN-80W	AMD-STN-90W	AMD-STN-100W	AMD-STN-120W	AMD-STN-150W
Moc znamionowa	15 W	20 W	30 W	40 W	50 W	60 W	70 W	80 W	90 W	100 W	120 W	150 W
Napięcie znamionowe	100-277 V AC											
Wymiary	490×176×86 mm				605×240×89 mm				715×270×94 mm			
Waga	2,8 kg						5,9 kg			6,8 kg		
Strumień świetlny	1800-2250 lm	2400-3000 lm	3600-4500 lm	4800-6000 lm	6000-7500 lm	7200-9000 lm	8400-10500 lm	9600-120000 lm	10800-13500 lm	12000-15000 lm	14400-18000 lm	18000-22500 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K											
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80											
Żywotność	50 000 h											
Montaż	na słupie											
Stopień ochrony IP	IP66											
Stopień wytrzymałości IK	IK08											
Współczynnik mocy	> 0,95											