



AMD-FLT3703

NAŚWIETLACZ LED

- > Szeroki wybór kątów rozsyłu światła
- > Skuteczność świetlna do 140 lm/W
- > Regulowany kąt montażu
- > Stopień ochrony IP65

Produkt	AMD-FLT3703-30W	AMD-FLT3703-50W	AMD-FLT3703-80W	AMD-FLT3703-100W	AMD-FLT3703-150W	AMD-FLT3703-200W	AMD-FLT3703-240W
Moc znamionowa	30 W	50 W	80 W	100 W	150 W	200 W	240 W
Napięcie znamionowe	100-277 V AC						
Wymiary	428×215×71 mm		463×295×74 mm		511×295×74 mm		562×295×74 mm
Waga	3,1 kg		5,0 kg		5,9 kg	7,2 kg	
Strumień świetlny	3600-4200 lm	6000-7000 lm	9600-11200 lm	12000-14000 lm	18000-21000 lm	24000-28000 lm	28800-33600 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K						
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80						
Kąt świecenia	30° / 60° / 90° / 120° / T2 / T3 / T4						
Żywotność	100 000 h						
Montaż	natynkowy / na słupie						
Stopień ochrony IP	IP65						
Współczynnik mocy	> 0,90						