



## AMD-DLUN129

### DOWNLIGHT LED

- > Szybki i łatwy montaż
- > Stopień ochrony IP54
- > Regulowany kierunek świecenia oprawy
- > Montaż nastropowy

| Produkt                 | AMD-DLUN129-6W           | AMD-DLUN129-10W | AMD-DLUN129-20W |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Moc znamionowa          | 6 W                      | 10 W            | 20 W            |
| Napięcie znamionowe     | 200-240 V AC             |                 |                 |
| Wymiary                 | 90×90×110 mm             |                 | 115×115×122 mm  |
| Waga                    | 0,6 kg                   |                 | 0,9 kg          |
| Strumień świetlny       | 570-630 lm               | 850-1030 lm     | 2000-2350 lm    |
| Temperatura barwowa     | 3000 K / 4000 K / 5000 K |                 |                 |
| Wskaźnik oddawania barw | Ra > 80                  |                 |                 |
| Żywotność               | 50 000 h                 |                 |                 |
| Kąt świecenia           | 24° / 36° / 60°          |                 |                 |
| Montaż                  | nastropowy               |                 |                 |
| Kolor obudowy           | biały / czarny           |                 |                 |
| Stopień ochrony IP      | IP20                     |                 |                 |
| Współczynnik mocy       | > 0,90                   |                 |                 |