



AMD-HBT3605

NAŚWIETLACZ LED

- > Regulowany kąt montażu oprawy
- > Skuteczność świetlna do 150 lm/W
- > Klasa szczelności IP66
- > Możliwość sterowania oprawą przy pomocy systemu DALI - opcja

Produkt	AMD-HBT3605-200W	AMD-HBT3605-300W	AMD-HBT3605-400W	AMD-HBT3605-500W	AMD-HBT3605-600W	AMD-HBT3605-800W	AMD-HBT3605-1000W	AMD-HBT3605-1200W	AMD-HBT3605-1500W	AMD-HBT3605-1600W
Moc znamionowa	200 W	300 W	400 W	500 W	600 W	800 W	1000 W	1200 W	1500 W	1600 W
Napięcie znamionowe	100-277 V AC									
Wymiary	444x386x152 mm	549x386x152 mm	654x386x152 mm	759x386x152 mm	864x386x152 mm	1074x386x152 mm	877x732x163 mm	982x732x163 mm	1192x732x163 mm	
Waga	8,5 kg	11,2 kg	13,5 kg	15,5 kg	17,8 kg	24,6 kg	32,8 kg	38,6 kg	49,6 kg	
Strumień świetlny	26000-30000 lm	39000-45000 lm	52000-60000 lm	65000-75000 lm	78000-90000 lm	104000-120000 lm	130000-150000 lm	156000-180000 lm	202000-232000 lm	208000-240000 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K									
Sterowanie	1-10 V / DALI									
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80									
Kąt świecenia	10° / 15° / 30° / 60° / 90° / 30x70° / 40x130°									
Żywotność	100 000 h									
Montaż	natynkowy / na słupie									
Stopień ochrony IP	IP66									
Współczynnik mocy	> 0,90									