



AMD-HBT109

OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED

- > Skuteczność świetlna do 170 lm/W
- > Aluminiowa obudowa zapewniająca doskonałe odprowadzenie ciepła
- > Montaż nastropowy lub zwieszany
- > Możliwość sterowania oprawą przy pomocy systemu DALI - opcja

Produkt	AMD-HBT109-60W	AMD-HBT109-100W	AMD-HBT109-150W	AMD-HBT109-200W	AMD-HBT109-300W
Moc znamionowa	40-60 W	70-100 W	100-150 W	140-200 W	210-300 W
Napięcie znamionowe	100-277 V AC				
Wymiary	402×158×92 mm		602×158×92 mm	902×158×92 mm	1202×158×92 mm
Waga	2,3 kg		3,5 kg	4,5 kg	6 kg
Strumień świetlny	7200-8400 lm 9000-10200 lm (HL)	12000-14000 lm 15000-17000 lm (HL)	18000-21000 lm 22500-25500 lm (HL)	24000-28000 lm 30000-34000 lm (HL)	36000-42000 lm 45000-51000 lm (HL)
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K				
Sterowanie	1-10 V / DALI				
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80 (opcjonalne Ra > 90)				
Żywotność	100 000 h				
Montaż	nastropowy / zwieszany				
Klosz	opalizowany / przezroczysty				
Kąt świecenia	110°				
Stopień ochrony IP	IP42				
Współczynnik mocy	> 0,95				