



## AMD-LL

### OPRAWA SYSTEMOWA LED

- > Szybki i łatwy montaż
- > Możliwość tworzenia ciągów opraw (do 160 metrów)
- > Montaż zwieszany
- > Możliwość sterowania oprawą przy pomocy systemu DALI - opcja

Produkt	AMD-LL-120-30W-48W	AMD-LL-150-42W-72W	AMD-LL-150-130W	AMD-LL-150-150W	
Moc znamionowa	30 W / 32 W / 35 W / 38 W / 40 W / 42 W / 45 W / 48 W		42 W / 46 W / 50 W / 54 W / 58 W / 62 W / 66 W / 72 W	130 W	150 W
Napięcie znamionowe	220-240 V AC				
Wymiary	1150×70×65 mm		1437×70×65 mm		
Waga	4 kg	5 kg	5,5 kg		
Strumień świetlny	6720-7200 lm (48W)	10080-10800 lm (72W)	18850-20150 lm	21750-23250 lm	
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 6000 K				
Sterowanie	0-10V / DALI				
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80				
Żywotność	50 000 h				
Kąt świecenia	25° / 60° / 90° / 120° / 30x110° / symetryczny / asymetryczny				
Montaż	zwieszany				
Kolor obudowy	biały				
Stopień ochrony IP	IP20				
Współczynnik mocy	> 0,95				