



AMD-ALA91 PLAFON LED

- > Oprawa dostępna w wielu kształtach
- > Stopień ochrony IP65
- > Montaż nastropowy
- > Możliwość sterowania oprawą przy pomocy systemu DALI - opcja

| Produkt | AMD-ALA91-12W | AMD-ALA91-18W | AMD-ALA91-25W | AMD-ALA91-30W |
|--------------------------|--|---------------|---|--------------------------|
| Moc znamionowa | 12 W | 18 W | 25 W | 30 W |
| Napięcie znamionowe | 200-240 V AC | | | |
| Wymiary | Ø275×59 mm ^{1), 2)} 320×230×60 mm ³⁾ 242×242×59 mm ⁴⁾ | | Ø275×59 mm ¹⁾ Ø350×59 mm ¹⁾ 320×230×60 mm ³⁾ | Ø350×59 mm ¹⁾ |
| Waga | 0,76 kg ^{1), 2)} 0,72 kg ³⁾ 0,78 kg ⁴⁾ | | 0,76 kg ¹⁾ 1,19 kg ¹⁾ 0,78 kg ³⁾ | 1,19 kg ¹⁾ |
| Strumień świetlny | 950-1250 lm | 1450-1780 lm | 2120-2450 lm | 2500-2850 lm |
| Temperatura barwowa | 3000 K / 4000 K / 5000 K | | | |
| Sterowanie | 0-10 V / DALI | | | |
| Wskaźnik oddawania barw | Ra > 80 | | | |
| Żywotność | 50 000 h | | | |
| Montaż | nastropowy | | | |
| Kolor obudowy | czarny / biały | | | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | | | |
| Stopień wytrzymałości IK | IK10 | | | |
| Współczynnik mocy | > 0,90 | | | |

1) Wersja C - Oprawa okrągła; 2) Wersja SC - Oprawa półokrągła; 3) Wersja O - Oprawa owalna; 4) Wersja S - Oprawa kwadratowa