



AMD-FLT37 NAŚWIETLACZ LED

- > Szeroki wybór kątów rozsyłu światła
- > Skuteczność świetlna do 160 lm/W
- > Regulowany kąt montażu
- > Stopień ochrony IP65

Produkt	AMD-FLT37-80W	AMD-FLT37-100W	AMD-FLT37-120W	AMD-FLT37-150W	AMD-FLT37-200W	AMD-FLT37-240W	AMD-FLT37-300W
Moc znamionowa	80 W	100 W	120 W	150 W	200 W	240 W	300 W
Napięcie znamionowe	100-240 V AC						
Wymiary	357×270×71 mm		408×309×71 mm		481×372×71 mm		
Waga	5,2 kg		6,9 kg		10 kg		
Strumień świetlny	10400-12800 lm	13000-16000 lm	15600-19200 lm	19500-24000 lm	26000-32000 lm	31200-38400 lm	39000-48000 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K						
Sterowanie	1-10 V / DALI						
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80						
Kąt świecenia	30° / 60° / 90° / 90×120° / 40×130° / AS / T1-VS / T2-M / T2-S / T3-M / Typ 2 / Typ 3 / Typ 4						
Żywotność	100 000 h						
Montaż	natynkowy / na słupie						
Stopień ochrony IP	IP65						
Stopień wytrzymałości IK	IK09						
Współczynnik mocy	> 0,95						