



AMD-HBT3612

NAŚWIETLACZ LED

- > Szeroki wybór kątów rozsyłu światła
- > Skuteczność świetlna do 180 lm/W
- > Regulowany kąt montażu oprawy
- > Klasa szczelności IP66

Produkt	AMD-HBT3612-400W	AMD-HBT3612-500W	AMD-HBT3612-800W	AMD-HBT3612-1000W	AMD-HBT3612-1200W	AMD-HBT3612-1400W	AMD-HBT3612-1600W	AMD-HBT3612-2400W
Moc znamionowa	400 W	500 W	800 W	1000 W	1200 W	1400 W	1600 W	2400 W
Napięcie znamionowe	100-277 V AC							
Wymiary	580×440×220 mm		930×460×220 mm	1040×460×220 mm	1230×460×220 mm		950×800×220 mm	1260×800×220 mm
Waga całkowita	11,5 kg		19 kg	25 kg	28 kg		41 kg	54 kg
Waga oprawy	9,5 kg		15,5 kg	20,5 kg	23,5 kg		34 kg	45 kg
Waga zasilacza	2 kg		3,5 kg	4,5 kg			2×3,5 kg	2×4,5 kg
Strumień świetlny	58000-66000 lm	72500-82500 lm	116000-132000 lm	145000-165000 lm	174000-198000 lm	203000-231000 lm	232000-264000 lm	348000-396000 lm
Strumień świetlny - wersja HL	68000-76000 lm	85000-95000 lm	136000-152000 lm	170000-190000 lm	204000-228000 lm	238000-266000 lm	272000-304000 lm	408000-456000 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 6000 K							
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80							
Kąt świecenia	10°/18° - tylko wersja standardowa 30°/60°/90°/110°/140°							
Żywotność	100 000 h							
Montaż	natynkowy / na słupie							
Stopień ochrony IP	IP66							
Współczynnik mocy	> 0,95							