



# AMD-PL-AK-PRO

## PANEL LED

- > Eleganckie wzornictwo
- > Montaż podtynkowy, nastropowy lub zwieszany
- > Budowa oprawy ograniczająca olśnienie
- > Regulacja strumienia świetlnego przy pomocy ściemniacza - opcja

Produkt	AMD-PL-AK-PRO-60x60-20W	AMD-PL-AK-PRO-60x60-24W	AMD-PL-AK-PRO-60x60-27W	AMD-PL-AK-PRO-60x60-36W	AMD-PL-AK-PRO-60x60-40W	AMD-PL-AK-PRO-60x60-45W	AMD-PL-AK-PRO-120x30-45W
Moc znamionowa	20 W	24 W	27 W	36 W	40 W	45 W	
Napięcie znamionowe	220-240 V AC						
Wymiary	595x595x20 mm					1195x295x20 mm	
Waga	2,9 kg						2,95 kg
Strumień świetlny	1860-2140 lm	3350-3850 lm	3500-4100 lm	3350-3850 lm 4020-4620 lm - HL 4850-5590 lm - HHL	3720-4280 lm 5580-6420 lm - HHL		4180-4820 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K						
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80						
Żywotność	100 000 h						
Montaż	podtynkowy / nastropowy / zwieszany						
Kolor obudowy	biały						
Stopień ochrony IP	IP40						
Współczynnik mocy	> 0,90						