



AMD-HBT35B NAŚWIETLACZ LED

- > Szeroki wybór kątów rozsyłu światła
- > Skuteczność świetlna do 155 lm/W
- > Regulowany kąt montażu oprawy
- > Stopień ochrony IP65

Produkt	AMD-HBT35B-300W	AMD-HBT35B-400W	AMD-HBT35B-500W	AMD-HBT35B-750W	AMD-HBT35B-1000W
Moc znamionowa	300 W	400 W	500 W	750 W	1000 W
Napięcie znamionowe	100-277 V AC				
Wymiary	Ø420×450 mm			Ø600×700 mm	
Waga	13,8 kg			28,5 kg	
Strumień świetlny	42000-48000 lm	56000-64000 lm	70000-80000 lm	107500-117500 lm	145000-155000 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K				
Sterowanie	1-10 V / DALI				
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80				
Kąt świecenia	15° / 30° / 60° / 90°				
Żywotność	100 000 h				
Montaż	natynkowy / na słupie				
Stopień ochrony IP	IP65				
Stopień wytrzymałości IK	IK08				
Współczynnik mocy	> 0,90				