



AMD-ST632

OPRAWA ULICZNA LED

- > Szybki i prosty montaż
- > Aluminiowa obudowa zapewniająca doskonałe odprowadzenie ciepła
- > Stopień ochrony IP65
- > Możliwość wyposażenia oprawy w fotokomórkę

Produkt	AMD-ST632-30W	AMD-ST632-60W	AMD-ST632-90W	AMD-ST632-120W	AMD-ST632-150W	AMD-ST632-200W
Moc znamionowa	30 W	60 W	90 W	120 W	150 W	200 W
Napięcie znamionowe	200-240 V AC					
Wymiary	360×184×60 mm	411×200×60 mm	460×245×60 mm	511×288×60 mm		
Waga	2,1 kg	2,6 kg	4,1 kg	5,3 kg		
Strumień świetlny	3600-4200 lm	7200-8400 lm	10800-12600 lm	14400-16800 lm	18000-21000 lm	24000-28000 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K					
Wskaźnik oddawania barw	Ra >80					
Kąt świecenia	T2 / T3 / T4					
Żywotność	50 000 h					
Montaż	na słupie					
Stopień ochrony IP	IP65					
Współczynnik mocy	> 0,90					