



# AMD-HBT3130

## OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED

- > Skuteczność świetlna do 180 lm/W
- > Stopień ochrony IP44
- > Stopień wytrzymałości IK10
- > Montaż zwieszany lub nastropowy

Produkt	AMD-HBT3130-80W	AMD-HBT3130-150W	AMD-HBT3130-200W	AMD-HBT3130-240W	AMD-HBT3130-320W
Moc znamionowa	80 W	150 W	200 W	240 W	320 W
Napięcie znamionowe	200-240 V AC				
Wymiary	317×112×96 mm	616×112×96 mm	902×112×96 mm	1197×112×96 mm	
Waga	1,9 kg	3,2 kg	4,3 kg	4,4 kg	6,2 kg
Strumień świetlny	11200-12800 lm 12800-14400 lm - HL	21000-24000 lm 24000-27000 lm - HL	28000-32000 lm 32000-36000 lm - HL	33600-38400 lm 38400-43200 lm - HL	44800-51200 lm 51200-57600 lm - HL
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K / 6500 K				
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80				
Żywotność	100 000 h				
Kąt świecenia	90° / 30x70° / 40x130°				
Stopień ochrony IP	IP44				
Stopień wytrzymałości IK	IK10				
Współczynnik mocy	> 0,90				