



AMD-HBT31

OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED

- > Szeroki wybór kątów świecenia oprawy
- > Szeroki zakres mocy oprawy
- > Stopień ochrony IP65
- > Skuteczność świetlna do 165 lm/W

Produkt	AMD-HBT31-80W	AMD-HBT31-100W	AMD-HBT31-120W	AMD-HBT31-150W	AMD-HBT31-180W	AMD-HBT31-200W	AMD-HBT31-240W	AMD-HBT31-300W
Moc znamionowa	80 W	100 W	120 W	150 W	180 W	200 W	240 W	300 W
Napięcie znamionowe	220-240 V AC							
Wymiary	320×145×116 mm 620×145×116 mm - HL	600×130×130 mm	620×145×116 mm	620×145×116 mm 920×145×116 mm - HL	890×130×130 mm	920×145×116 mm	1220×145×116 mm	
Waga	2,6 kg 4,2 kg - HL	4,0 kg	4,2 kg	4,2 kg 5,8 kg - HL	5,5 kg	5,8 kg	7,8 kg	
Strumień świetlny	10400-12000 lm 12800-13600 lm - HL	12600-13900 lm	16200-18600 lm	19500-22550 lm 23250-24750 -HL	23400-27000 lm	26000-31000 lm	31200-36000 lm	39000-45000 lm
Temperatura barwowa	3000 K / 4000 K / 6000 K							
Wskaźnik oddawania barw	Ra > 80							
Żywotność	100 000 h (L80B10)							
Kąt świecenia	30° / 60° / 90° / 30x70° / 40x130°							
Stopień ochrony IP	IP65							
Stopień wytrzymałości IK	IK10							
Współczynnik mocy	> 0,90							